

TEHNIČKI LIST



Osnovni premaz G800/G805/G700/G705

weber osnovni premaz



Prednosti proizvoda

- omogućava jednakomjernu upojnost podloge
- stvara vezivni most između podloge i fasadnog završnog sloja
- obojen u 5 osnovnih tonova (ili bijeli) – obzirom na ton završnog sloja i njegovu intenzivnost

Weber osnovni premaz je namijenjen za egalizaciju i neutralizaciju podloge prije nanosa tankoslojnih dekorativnih žbuka.

Svojstva proizvoda

Učvršćivanje žbuke i povećanje prionjivosti.

Tonovi

Osnovni premaz dolazi u 5 tonova: bijela, žuta, crvena, siva i plava.

Sirovinski sastav

Tekuća silikonska smola.

Podloga

Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suha, bez pukotina, otprašena, odmašćena i bez ostataka oplatnog ulja.

Temperatura pri izvedbi iznad +5°C podloge i zraka. Izbjegavati radove pri direktnom osunčenju i opasnosti namočenja površina.

Alati i pribor

Valjak za bojanje, četka.

Potrošnja

Približno 0,2 kg/m²

Ovisno od upojnosti i grubosti podloge.

Ambalaža, skladištenje i opća upustva

Tekućina u kantama po:

5 kg (G705)

20 kg (G700)

Uvjeti uporabe

Temperatura pri izvedbi: +5°C do +25°C podloge i zraka. Izbjegavati radove pri neposrednom osunjčanju i pri mogućnosti kišnjenja površina.

Skladištenje i rok uporabe:

Do 6 mjeseci u izvornoj, neotvorenoj ambalaži u suhom i prozračnom prostoru, zaštićenom od smrzavanja i visokih temperature.

Opći uvjeti

Društvo Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. preuzima odgovornost za kvalitetu svojih proizvoda u okviru općih uvjeta prodaje i isporuke. Zbog velikih razlika u vremenskim i drugim uvjetima izvedbe, gornje upute valja shvatiti kao opće smjernice, bez jamstva za izvedbu. Uzmite u obzir i službene smjernice, normative i podatke iz tehničkih listova. Podaci u gornjim uputama nas ne obvezuju. Shvatite ih kao preporuke sastavljene u trenutku najnovijeg stanja tehnologije izvedbe. Pretpostavljamo da je izvođač upoznat s izvedbenim tehnikama pojedinačnih komponenti. Navedeno nas ni u čemu ne obvezuje.