

webercol flex tixogel je fleksibilno ljepilo za keramiku sa inovativnom tixogel tehnologijom.

- Iznimna fleksibilnost i snaga
- Bez klizanja pločica
- Iznimno kremaste strukture

KLASIFIKACIJA KLASIFIKACIJA  
**C2TE S1**  
EN 12004 EN 12002



## OSNOVNE ZNAČAJKE

**Weber tixogel tehnologija je konačno stigla!**

webercol flex tixogel je inovativno fleksibilno ljepilo sive boje, kremaste strukture, pojačane snage vezivanja, izrađeno posebnom tixogel tehnologijom posljednje generacije. Zahvaljujući izabranim agregatima, mješavini organskih aditiva i veziva, kreirano je ljepilo u obliku gela, koje stvara idealnu i dugoročnu vezu sa svakom vrstom podloge i pločice na koju se nanosi.

## PODRUČJE PRIMJENE

Koristi se za zahtjevnije unutarnje i vanjske radove, u situacijama gde je nužna idealna (100%) veza površine i pločice.

webercol flex tixogel ljepilo je pogodno za:

- Za lijepljenje pločica izloženih velikom opterećenju (teški objekti, strojevi, značajan promet..),
- Za lijepljenje svih vrsta pločica - keramičke pločice, pločice od prirodnog kamena, staklene keramičke pločice, teracotta, gres...
- Za lijepljenje pločice na pločicu,
- Za lijepljenje pločica na sve podloge - mineralne, beton, cigle, vapneno-cementne...
- Za porozne i neporozne pločice,
- Za renoviranje objekata
- Zbog tixogel tehnologije, iznimno se lako nanosi na svaku podlogu.

## INFORMACIJE O PROIZVODU

### PAKIRANJE



25kg vreća, 1200kg na paleti

### ROK TRAJANJA

12 mjeseci skladišteno na paletama u suhom prostoru bez direktnog utjecaja vremenskih uvjeta i vlage. Čuvati od smrzavanja.

### BOJA PROIZVODA

webercol flex tixogel je ljepilo sive boje

## PRIPREMA I NAČIN UPORABE

---

1. Pomiješati 25kg ljepila u 8-8,5l čiste vode; razmiješati električnim mješačem do dna, dok ne nestane grudica; nakon razmješavanja, ostaviti ljepilo neka odstoji 5min i zatim jos jednom razmiješati,
2. Pripremljeno ljepilo se nanosi čeličnim nazubljenim gleterom na unaprijed pripremljenu, čistu i otprašenu podlogu; debljina nanosa ovisi o vrsti pločica koje se lijepe; nije potrebno namakati površinu, ali ukoliko je jako upojna premazati je osnovnim premazom weberprim 813,
3. Kada se lijepe pločice većih dimenzija poželjno je premazati ljepilom pozadinu pločice, ali i površinu na koju se postavlja pločica, kako bi se osigurala bolja adhezija,
4. Ljepilo pokazuje iznimnu čvrstoću i otpornost na: mraz, konstantnu vlažnost i izloženost sunčevoj svjetlosti nakon sazrijevanja,
5. Otvoreno vrijeme za rad je 30 minuta,
6. Materijal je spreman za rad 2h nakon otvaranja vreće,
7. Korekcije se mogu vršiti 30min nakon nanošenja,
8. Pločice treba ostaviti 24h nakon što se postave, kako bi ljepilo moglo postići svoju maksimalnu adheziju,
9. Fugiranje se izvodi nakon 24h fleksibilnom fugirnom masom u boji webercolor comfort,
10. Potpuno opterećenje je moguće nakon 7 dana.

## ALAT ZA RAD

---

za miješanje: električni mješač

za nanošenje: čelični nazubljeni gleter

## POTROŠNJA

---

2-5kg/m<sup>2</sup>

## SAVJET

---

Temperatura zraka i podloge za rad i sušenje iznad 5°C i ispod 30°C, bez direktnog utjecaja vjetra, sunca i padalina - zaštita od sunca i vjetra može biti zaštitna fasadna mreža, ali nedovoljna ukoliko su ovi vremenski čimbenici izraženi i snažni.

## NAPOMENA

---

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uvjete - temperatura 20°C, relativna vlažnost zraka do 65%. Ukoliko vremenski uvjeti nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi danim okolnostima.

Weber jamči da je kvaliteta isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje ljepila za keramiku.

Tvrtka ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korištenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uvjetima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda.

Weber preporučuje, pre početka radova, napraviti probne površine.

Tvrtka prihvaća reklamacije samo na kvalitetu proizvoda ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primjenjen prema izdanim uputstvima.

Ukoliko primjetite neki problem tijekom izvođenja radova, zaustavite izvođenje radova i pozovite Weber predstavnike prodaje ili našu Tehničku službu.

Reklamacije nakon završenih radova i kompletno ugrađenih materijala ne prihvaćamo.